

Purificadores de Agua de Luz Ultravioleta

Tabla Comparativa

CARACTERISTICAS

S = Estandar • O = Opcional • ✓ = Sí

Bio-Logic®
Pure Water Pack™
6 LPM



MINIPURE®
4 a 34 LPM



Ultimate®
15 a 34 LPM



MIGHTY★PURE®
11 a 76 LPM



SANITRON®
11 a 1,573 LPM



MEGATRON®
341 a 1,703 LPM



Material de Cámara (Tipo de Acero Inoxidable)	316	304	304	316	316	316
Lámpara Germicida Ultravioleta STER-L-RAY® con vida efectiva de 10,000 horas	S	S	S	S	S	S
Tapa de Extremo EASY-OFF™ para realizar cambio rápido de lámpara	S	S	—	S	S	S
Funda de Cuarzo Fundido CRYSTAL CLEAR™	S	S	S	S	S	S
Indicador de Lámpara(s) Apagada(s)	S	S	—	—	—	S
Visor para observar la operación de la lámpara	—	—	S	S	S	S
Conector de Drenaje	—	—	—	S	S	S
Limpiador de Acción Dual	—	—	—	—	Manual	Manual ó Automatico
Instalación de Montaje Sugerida	Horizontal	Horizontal	Vertical	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Cabezal(es) que pueden removerse ó rotarse	S	—	—	—	S	S
Alternativas de Conexiones de Entrada y Salida	—	—	—	—	O	O
Filtro de Sedimentación y Carbón Activado	S	—	—	—	—	—
Juego de Montaje / Soporte Promate™	S	S	S	O	O ①	—
Monitor de Luz Ultravioleta GUARDIAN™	—	—	—	O	O	S
Sensor de Seguridad SENTRY™	O	O	—	O	O	—
Alarma Auditiva Promate™	S	S	S	O	O	—
Válvula Solenoide Promate™	—	O	—	O	O	—
Válvula de Control de Flujo SureFLO™	—	O	S	O	O	—
Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™	O	O	—	O	O	S
Mecanismo Retardo de Tiempo Promate™	—	O	—	O	O	—
Uso Residencial	✓	✓	✓	✓	✓	—
Uso Comercial	—	—	—	✓	✓	✓
Uso Industrial	—	—	—	—	✓	✓
Certificado CE ②	—	—	—	✓	✓	—
Certificado NSF	—	—	—	✓ ③	✓ ④	—

① Los modelos **SANITRON®** S10,000C hasta el S25,000C vienen equipados con soporte de montaje.

② Los modelos **MIGHTY★PURE®** MP36C y **SANITRON®** S37C, S2400C, S5000C, S10,000C, S15,000C, S20,000C, y S25,000C son disponibles con certificación **CE**

③ Los modelos **MIGHTY★PURE®** MP36C and MP49C son disponibles con certificación NSF®/ANSI 55 que establece la Performance de Desinfección, Clase B.

④ Los Modelos **SANITRON®** S37C, S50C, y S2400C están certificados por NSF®/ANSI 61 y 372. El modelo S2400C es usado modularmente en la construcción de modelos de mayor capacidad.

• Los purificadores de agua Atlantic Ultraviolet Corporation® proveen una dosis UV en exceso de 30,000 µWSec/cm), cuando se usan de acuerdo a las instrucciones para desinfectar agua.

• Esta lista representa opciones para operación con suministro de energía eléctrica de 120v 50/60Hz. Consulte a la fábrica para opciones con otros requerimientos de suministro de energía eléctrica.

ATLANTIC **ULTRAVIOLET**
CORPORATION®

DESDE 1963

375 Marcus Boulevard
Hauppauge, NY 11788
631.273.0500 • Fax: 631.273.0771
E-mail: Sales@AtlanticUV.com
Ultraviolet.com • BuyUltraviolet.com